

CCMC 11826-L

CCMC Évaluation de la conformité aux normes

Numéro du CCMC :	11826-L
Statut :	En vigueur
Date de publication :	1988-09-27
Date de modification :	2024-08-19
Titulaire de l'évaluation :	Louisiana-Pacific Corporation 1610 West End Ave. Suite 200 Nashville (TN) 37203 États-Unis Site Web : www.lpcorp.com Téléphone : 888-820-0325
Noms des produits :	<ul style="list-style-type: none">• LP®SmartSide®ExpertFinish®Lap• LP®SmartSide®ExpertFinish®Nickel Gap• LP®SmartSide®ExpertFinish®Panel• LP®SmartSide®ExpertFinish®Vertical Siding• LP®SmartSide®Lap• LP®SmartSide®Nickel Gap• LP®SmartSide®Panel• LP®SmartSide®Vertical Siding
Exigences :	CSA O437.0-93, catégorie O1, « Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux panneaux de grandes particules » CSA O437.0-93, catégorie O2, « Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux panneaux de grandes particules »

Le présent document constitue un élément de preuve suffisant pour obtenir l'approbation de la plupart des autorités compétentes au Canada. À propos de la reconnaissance du CCMC
– Vérifier la conformité des produits grâce à la marque de confiance du CCMC

Renseignements sur les produits

Noms des produits

- LP®SmartSide®ExpertFinish®Lap
- LP®SmartSide®ExpertFinish®Nickel Gap
- LP®SmartSide®ExpertFinish®Panel
- LP®SmartSide®ExpertFinish®Vertical Siding
- LP®SmartSide®Lap
- LP®SmartSide®Nickel Gap
- LP®SmartSide®Panel
- LP®SmartSide®Vertical Siding

Description

Bardage en planches ou en panneaux faits de copeaux orientés (OSB) dont les copeaux de surface sont orientés dans le sens machine (longitudinal). Les copeaux sont traités au borate de zinc et liés au moyen d'une des résines isocyanates évaluées par le CCMC suivantes :

- Rubinate® 1840 (voir le rapport [CCMC 12009-R](#));
- Rubinate® FC 3390 (voir le rapport [CCMC 13486-R](#));
- WANNATE®PM-200/WANNATE®PM-200S (voir le rapport [CCMC 14072-R](#));
- Lupranate M20/Lupranate M20FB (voir le rapport [CCMC 13421-R](#)); ou
- MONDUR®541-LIGHT (voir le rapport [CCMC 14125-R](#)).

Tableau 1. Caractéristiques des produits ⁽¹⁾

Produit	Finition disponible	Type de bardage	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur
LP®SmartSide®ExpertFinish®Lap	Préfini (ou prépeint – peinture acrylique)	À clin	O-1	4877 mm (16 pi)	127 mm (5 po)	9,5 mm (3/8 po)
LP®SmartSide®Lap	Revêtement apprêté saturé de résine phénolique				152 mm (6 po)	
		178 mm (7 po)				
		203 mm (8 po)				
					241 mm (9 1/2 po)	
					305 mm (12 po)	
LP®SmartSide®ExpertFinish®Lap	Préfini (ou prépeint – peinture acrylique)	À clin	O-2	4877 mm (16 pi)	127 mm (5 po)	11,1 mm (7/16 po)
LP®SmartSide®Lap	Revêtement apprêté saturé de résine phénolique				152 mm (6 po)	
		178 mm (7 po)				
		203 mm (8 po)				
					241 mm (9 1/2 po)	
					305 mm (12 po)	

This PDF is an alternative version. This document was published on 2024-08-19 and may not be the latest version of this evaluation. Users should consult the latest [published assessment \(ER\)](#) on the CCMC Registry of Product Assessments, which contains the most up to date information. This PDF is intended for use as a record, not the latest information available.

Produit	Finition disponible	Type de bardage	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur
LP®SmartSide®ExpertFinish®Nickel Gap	Préfini (ou prépeint – peinture acrylique)	À clin	O-2	4877 mm (16 pi)	127 mm (5 po) 152 mm (6 po) 178 mm (7 po) 203 mm (8 po) 241 mm (9 1/2 po) 305 mm (12 po)	12,5 mm (1/2 po)
LP®SmartSide®Nickel Gap	Revêtement apprêté saturé de résine phénolique					
LP®SmartSide®ExpertFinish®Panel	Préfini (ou prépeint – peinture acrylique)	Panneau	O-1	1219 mm (4 pi) à 5486 mm (18 pi)	1219 mm (4 pi)	9,5 mm (3/8 po)
LP®SmartSide®Panel	Revêtement apprêté saturé de résine phénolique					
LP®SmartSide®ExpertFinish®Panel	Préfini (ou prépeint – peinture acrylique)	Panneau	O-2	1219 mm (4 pi) à 5486 mm (18 pi)	1219 mm (4 pi)	11,1 mm (7/16 po) 15,1 mm (19/ 32 po)
LP®SmartSide®Panel	Revêtement apprêté saturé de résine phénolique					
LP®SmartSide®ExpertFinish®Vertical Siding	Préfini (ou prépeint – peinture acrylique)	Vertical	O-1	4877 mm (16 pi)	406 mm (16 po)	9,5 mm (3/8 po)
LP®SmartSide®Vertical Siding	Revêtement apprêté saturé de résine phénolique					
LP®SmartSide®ExpertFinish®Vertical Siding	Préfini (ou prépeint – peinture acrylique)	Vertical	O-2	4877 mm (16 pi)	406 mm (16 po)	11,1 mm (7/16 po)
LP®SmartSide®Vertical Siding	Revêtement apprêté saturé de résine phénolique					

This PDF is an alternative version. This document was published on 2024-08-19 and may not be the latest version of this evaluation. Users should consult the latest [published assessment \(FR\)](#) on the CCMC Registry of Product Assessments, which contains the most up to date information. This PDF is intended for use as a record, not the latest information available.

Note :

1 Ces produits présentent une masse volumique approximative de 640 kg/m³ (40 lb/pi³).

Usines de fabrication

La présente évaluation se limite aux produits fabriqués dans les usines suivantes :

Noms des produits	Usines de fabrication							
	Dawson Creek (BC), CA	Hayward (WI), US	Houlton (New Limerick) (ME), US	Newberry (MI), US	Sagola (MI), US	Swan Valley (Minitonas) (MB), CA	Tomahawk (WI), US	Two Harbors (MN), US
LP®SmartSide®ExpertFinish®Lap	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
LP®SmartSide®ExpertFinish®Nickel Gap	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
LP®SmartSide®ExpertFinish®Panel	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
LP®SmartSide®ExpertFinish®Vertical Siding	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
LP®SmartSide®Lap	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
LP®SmartSide®Nickel Gap	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
LP®SmartSide®Panel	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
LP®SmartSide®Vertical Siding	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

☑ Indique que le produit provenant de cette installation de fabrication a fait l'objet d'une évaluation par le CCMC.

Exigences techniques

La présente évaluation est fondée sur la démonstration de la conformité aux critères suivants :

Numéro du critère	Critère
CSA O437.0-93, catégorie O1	Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux panneaux de grandes particules
CSA O437.0-93, catégorie O2	Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux panneaux de grandes particules

Renseignements administratifs

Utilisation des examens du Centre canadien de matériaux de construction (CCMC)

Le présent examen doit être lu dans le contexte du [Recueil d'examens de produits du CCMC](#), de tout code de construction ou règlement applicable et de toute autre exigence réglementaire (par exemple, la [Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation](#), la [Loi canadienne sur la protection de l'environnement](#), etc.).

Il incombe à l'utilisateur de vérifier la validité de l'examen et de s'assurer que celui-ci n'a pas été retiré ou remplacé par une version plus récente dans le [Recueil d'examens de produits du CCMC](#).

Exonération de responsabilité

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) n'a évalué que les caractéristiques du produit spécifique décrit dans la présente évaluation. L'information et les opinions fournies dans la présente évaluation sont destinées aux personnes qui possèdent le niveau d'expérience approprié (comme les autorités compétentes, les spécialistes de la conception et les rédacteurs de devis) pour en utiliser le contenu et l'appliquer. La présente évaluation est valide si le produit est utilisé dans le cadre d'une construction permise, selon les conditions et restrictions énoncées dans la présente évaluation et conformément aux codes de construction et règlements applicables.

La présente évaluation ne constitue ni une déclaration, ni une garantie, ni une caution, expresse ou implicite, et le CNRC ne fournit aucune recommandation à l'égard de tout produit évalué. Le CNRC ne répond en aucun cas et de quelque façon que ce soit de l'utilisation ou de la fiabilité de l'information contenue dans la présente évaluation, ni de l'utilisation de tout produit évalué. Le CNRC ne vise pas à offrir des services de nature professionnelle ou autre pour ou au nom de toute personne ou entité, ni à exécuter une fonction exigible par une personne ou entité envers une autre personne ou entité.

Langue

An English version of this document is available.

En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du présent document, la version anglaise prévaut.

Droit d'auteur

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le Conseil national de recherches du Canada, 2024

Tous droits réservés. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, stockée dans un système électronique d'extraction, ni transmise, sous quelque forme que ce soit, par un quelconque procédé électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou autrement, sans le consentement écrit préalable du CCMC.

Reconnaissance du CCMC

Le Centre canadien de matériaux de construction (CCMC) offre un service d'examen de la conformité aux codes canadiens de sécurité, du bâtiment et de l'énergie, le seul service du genre qui soit appuyé et administré par le gouvernement du Canada. Le CCMC a la confiance de plus de 6000 responsables de la réglementation au Canada.

Au Canada, la plupart des autorités compétentes considèrent les examens de produits du CCMC comme des éléments de preuve acceptables aux fins de l'approbation de produits.

Les examens du CCMC sont reconnus par les autorités responsables de la construction au Canada :

Alliance of Canadian Building Officials' Associations (ACBOA)



(Alliance of Canadian Building Officials' Associations (ACBOA))

Association nationale des agents du bâtiment des Premières Nations (ANABPN)



(Association nationale des agents du bâtiment des Premières Nations (ANABPN))

Association canadienne des constructeurs d'habitations (ACCH)



(Association canadienne des constructeurs d'habitations (ACCH))

Alberta Building Officials Association (ABOA)



(Alberta Building Officials Association (ABOA))

Saskatchewan Building Officials Association (SBOA)



(Saskatchewan Building Officials Association (SBOA))

Manitoba Building Officials Association (MBOA)



(Manitoba Building Officials Association (MBOA))

Association des officiers en bâtiments de l'Ontario



(Association des officiers en bâtiments de l'Ontario)

Association des officiers de la construction du Nouveau-Brunswick (AOCNB)



(Association des officiers de la construction du Nouveau-Brunswick (AOCNB))



Le CCMC offre un service d'examen de la conformité aux exigences des codes canadiens et consulte les responsables de la réglementation de la construction dans l'ensemble du pays au sujet des variantes régionales des codes et des interprétations à l'échelle locale et provinciale. Il est conseillé aux utilisateurs de consulter les renseignements techniques figurant dans les examens du CCMC lorsqu'ils prennent des décisions touchant l'approbation de produits. [Cliquer ici pour en savoir davantage sur le service unique qu'offre le CCMC pour le Canada.](#)

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec le CCMC par téléphone au 613-993-6189 ou par courriel à l'adresse ccmc@nrc-cnrc.gc.ca.

AVIS

L'information contenue dans cette page Web (en format HTML) constitue l'information la plus à jour du CCMC à propos du présent examen.

En téléchargeant ce fichier PDF, vous reconnaissez que ce fichier :

- ne doit servir qu'à des fins d'archivage;
- représente l'information disponible au moment du téléchargement; et
- pourrait ne pas correspondre à l'information la plus à jour disponible à une date ultérieure.

Les renvois au présent examen du CCMC (dans la documentation sur les produits, les sites Web, etc.) doivent être faits à l'aide d'un lien menant à la page Web de l'évaluation. **Ce fichier PDF ne doit pas être utilisé pour distribuer une copie du présent examen à un auditoire.**

[Afficher PDF \(format de document portable\)](#)